

KDT 3.60

Rotary vane compressors

- oil-free and air-cooled
- incl. integrated suction filter and pressure regulating valve

Drehschieber-Verdichter

- trockenlaufend und luftgekühlt
- inkl. integriertem Ansaugfilter und Druckregulierventil

Compresseur à palettes

- fonctionnant à sec et refroidies par air
- incl. filtre d'aspiration intégré et soupape de régulation pression

Compressori a palette




- funzionanti a secco e raffreddate ad aria
- incl. filtro di aspirazione integrato e valvola regolazione pressione

Compresores de paletas

- sin aceite y refrigerado por aire
- incl. filtro de aspiración integrado y válvula reguladora de presión



fig.: KDT 3.80



- 1 Pressure connection
Druckanschluss
Raccord pression
Raccordo pressione
Conexión de presión
- 2 Pressure regulating valve
Druckregulierventil
Soupape de régulation pression
Valvola regolazione pressione
Válvula reguladora de presión
- 3 Air nozzle
Ansaugdüse
Buse d'aspiration
Ugello di aspirazione
Boquilla de aire
[inch]

CFM		PSIG		hp 3~		(M)	lbs	db(A) ¹⁾	
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz
32	37	7.25	7.25	3.0	3.5	1-4	104 + (M)	71	73
		14.5	14.5	3.0	3.5	1-4	104 + (M)	72	74
		21.75	21.75	4.0	4.8	5-8	104 + (M)	72	74

(M)	hp	V	50 Hz			60 Hz			lbs	№	L inch			
			rpm	A	hp	V	rpm	A						
1	3~	3.0	Δ230/Y400	IE3	1440	8.2/4.8	3.5	Δ265/Y460 Δ230/Y400	IE3 –	1735 1705	8.2/4.8 9.0/5.2	63.9	4228942230003RE	27.7
2	3~	–	–	–	–	3.5	YY230/Y460 208	IE3/UL/CSA –	1763 1754	9.3/4.64 9.65	81.6	42389407300114RE	29.4	
3.2/4.0hp	3~	3.0	Δ200/Y350	–	1469	10.4/6.0	3.5	Δ220/Y380-400 Δ200/Y350	IE3/UL/CSA –	1762 1755	10.0/5.8-5.8 10.2/5.9	81.6	42289453300114RE	29.4
3	3~	3.0	Δ200/Y350	–	1469	10.4/6.0	3.5	Δ400	IE3/UL/CSA	1760	5.25/3.03	81.6	42389454300114RE	29.4
4	3~	–	–	–	–	3.5	Δ400	IE3/UL/CSA	1760	5.25/3.03	81.6	42389454300114RE	29.4	
5	3~	4.0	Δ230/Y400	IE3	1444	12.1/7.0	4.8	Δ265/Y460 Δ230/Y400	IE3 –	1736 1705	12.0/6.92 12.7/7.35	63.9	4248942230003RE	29.1
6	3~	–	–	–	–	4.8	YY230/Y460 208	IE3/UL/CSA –	1750 1737	12.7/6.34 13.5	81.6	42589407300114RE	29.4	
4.0/4.8hp	3~	4.0	Δ200/Y350	–	1463	14.2/8.2	4.8	Δ220/Y380-400 Δ200/Y350	IE3/UL/CSA –	1755 1747	13.5/7.83-7.45 13.8/8.0	81.6	42489453300114RE	29.4
7	3~	4.0	Δ200/Y350	–	1463	14.2/8.2	4.8	Δ400	IE3/UL/CSA	1758	7.6/4.4	81.6	42589454300114RE	29.4
8	3~	–	–	–	–	4.8	Δ400	IE3/UL/CSA	1758	7.6/4.4	81.6	42589454300114RE	29.4	

1) DIN EN ISO 3744 (Kpa = 3 dB(A))
interval of 39.4inch, at medium load,
both connection sides piped

DIN EN ISO 3744 (Kpa = 3 dB(A))
Abstand von 39.4inch, bei mittlerer
Belastung, beide Seiten abgeleitet

DIN EN ISO 3744 (Kpa = 3 dB(A))
intervalle de 39.4inch, à régime moyen,
avec dérivation des deux côtés

DIN EN ISO 3744 (Kpa = 3 dB(A))
intervallo di 39.4inch, a medio regime,
entrambi i lati derivati

DIN EN ISO 3744 (Kpa = 3 dB(A))
intervalo de 39.4inch, en media carga,
derivados de ambos lados


▪ Dimensions in inch

Maßangaben in inch


Measures en inch

Misure in inch

Dimensiones en inch




Exhaust air temperature • Ablufttemperatur • Température d'air à l'échappement
Temperatura dell'aria scarica • Temperatura del aire de escape



— 50 Hz
- - - 60 Hz

Motor shaft power • Wellenleistung • Puissance du moteur axe
Potenza del motore albero • Capacidad de eje del motor



▪ Reference data (atmosphere)
▪ Tolerance Bezugsdaten (Atmosphäre)
Toleranz Référence (atmosphère)
Tolérance Riferimento (atmosfera)
Tolleranza Referencia (atmosférica)
Tolerancia 0 PSIG,
68°F,
±5 %

Variants/Accessories

- with increased corrosion protection
- with external suction filter
- in sound proof box SH 13



KDX 3.60 for x-tra operating hours.

Varianten/Zubehör

- mit erhöhtem Korrosionsschutz
- mit externem Ansaugfilter
- in Schallhaube SH 13

KDX 3.60 für x-tra Betriebsstunden.

Variantes/Accessoires

- avec protection accrue contre la corrosion
- avec filtre d'aspiration externe
- dans caisse d'insonorisation SH 13

KDX 3.60 pour les heures de travail x-tra.

Varianti/Accessori

- con una maggiore protezione anti-corrosione
- con filtro di aspirazione esterno
- in casse insonorizzanti SH 13

KDX 3.60 per x-tra ore operative.

Variantes/Accesorios

- con el aumento de protección contra la corrosión
- con filtro de aspiración externo
- en caja a prueba de sonido SH 13

KDX 3.60 para las horas de funcionamiento x-tra.

Performance data / dimensions can differ
Combinations on request

Leistungsdaten / Abmessungen können abweichen
Kombinationen auf Anfrage

Données de performance / mesures peuvent différer
Combinaisons sur demande

Dati di performance / misure possono differire
Combinazioni su richiesta

Datos de rendimiento / dimensiones pueden diferir
Combinaciones a petición

